RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Productvorm : Mengsel
Handelsnaam : BONI NAGELLAKREMOVER
Productcode : I001376
Producttype : Cosmetisch product
Documentnr. : DeJong-154

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

Bestemd voor het grote publiek
Hoofdzakelijk gebruik : Consumentengebruik
Gebruik van de stof of het mengsel : Cosmetica

1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Colruyt Group N.V./S.A.
Edingensesteenweg 196
1500 Halle - Belgium
+32 (0)2 363 55 45
help@colruytgroup.com
www.colruytgroup.com

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer

Land	Organisatie/Bedrijf	Adres	Noodnummer
België	Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid	Rue Bruyn 1 1120 Bruxelles/Brussel	+32 70 245 245
Nederland	Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum	Huispostnummer B.00.118 Postbus 85500 3508 GA Utrecht	+31 30 274 88 88

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Classificatie volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Niet ingedeeld

2.2. Etiketteringselementen

Cosmetica.
Niet van toepassing.

2.3. Andere gevaren

Andere gevaren : Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling : Niet van toepassing. Licht ontvlambare vloeistof en damp. Dampen kunnen met lucht een explosief mengsel vormen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Kan oogirritatie veroorzaken.

Component	
Ethylacetaat (141-78-6)	Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)	Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Verordening (EU) 2018/605

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing

3.2. Mengsels

Opmerkingen : Cosmetica

Stofnaam	**Productidentificatie**	**%**	**Classificatie volgens Verordening (EG)** Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Ethylacetaat stof waarvoor binnen de Gemeenschap een blootstellingsgrens op de werkvloer geldt	(CAS-Nr) 141-78-6 (EG-Nr) 205-500-4 (Catalogus-nr.) 607-022-00-5 (REACH-nr) 01-2119475103-46-XXXX	60 – 80	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol	(CAS-Nr) 67-63-0 (EG-Nr) 200-661-7 (Catalogus-nr.) 603-117-00-0 (REACH-nr) 01-2119457558-25-XXXX	10 – 20	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Aanvullend advies : Hulpverleners: zorg ook voor uw eigen bescherming!. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, altijd een arts raadplegen. Dit veiligheidsinformatieblad aan de dienstdoende arts tonen.

Inademen : Breng het slachtoffer in de frisse lucht; warm houden en laten rusten. Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, altijd een arts raadplegen.

Contact met de huid : Besmette kleding en schoenen uittrekken. Voorzichtig wassen met veel water en zeep. Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, altijd een arts raadplegen.

Contact met de ogen : Direct voorzichtig en grondig met oogdouche of met water spoelen. Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, altijd een arts raadplegen.

Inslikken : De mond grondig spoelen met water. Een arts raadplegen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Inademen : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Volgende symptomen kunnen optreden: Pijnlijke keel. Hoest. Geestelijke verwarring (delirium). Hoofdpijn. Bewusteloosheid.

Contact met de huid : Kan bij herhaald of langdurig contact een lichte irritatie van de huid of een gebarsten huid veroorzaken.

Contact met de ogen : Kan oogirritatie veroorzaken. Volgende symptomen kunnen optreden: Roodheid. Pijn. Wazig zicht.

Inslikken : Kan irritatie van het maag-darmkanaal, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Symptomatische behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen : koolstofdioxide (CO_2), poeder, alcoholbestendig schuim, waternevel.

Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke risico's : Licht ontvlambare vloeistof en damp. Verhitting veroorzaakt interne drukverhoging met risico op openbarsten. Dampen kunnen een ontplofbaar mengsel met lucht vormen. Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over een aanzienlijke afstand van de ontstekingsbron verspreiden, alvorens weer in de richting van de ontstekingsbron te ontbranden.

Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand : Koolstofoxiden (CO, CO_2).

5.3. Advies voor brandweerlieden

Blusinstructies : Evacueren. Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist. Voorkom verspreiding van de blusvloeistoffen door deze in te dammen. Vermijd dat het bluswater in het milieu terechtkomt.

Bescherming tijdens brandbestrijding : Niet ingrijpen zonder geschikte veiligheidsmiddelen. Onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat.

Overige informatie : Laat bluswater niet wegstromen in het riool of waterlopen. Afval verwijderen volgens de milieuwetgeving.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

Voor andere personen dan de hulpdiensten : Overbodig personeel weg laten gaan. Blijf aan de kant waar de wind vandaan komt. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag een aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. De dampen niet inademen. Vermijd contact met de huid, ogen of kleding.

6.1.2. Voor de hulpdiensten

Voor de hulpdiensten : Zorg ervoor dat procedures en training voor noodontsmetting en verwijdering aanwezig zijn. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet laten wegstromen in het oppervlaktewater of het riool. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Het lek dichten als dat veilig gedaan kan worden. Morsvloeistof indammen. Kleine hoeveelheden van de vloeistof gemorst: opnemen met onbrandbaar absorberend materiaal, opscheppen en deponeren in een afvalcontainer. Grote hoeveelheden morsvloeistof opruimen door middel van pompen (gebruik een explosieveilige of handpomp). Plaats afval in een geschikte afvalcontainer zodat het volgens de plaatselijke voorschriften verwerkt kan worden (zie rubriek 13). Dit product en de verpakking ervan moeten op een veilige manier verwijderd worden in overeenstemming met de lokale wetgeving.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. Zie rubriek 13 voor wat betreft de afvalverwijdering na het schoonmaken.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Zorg voor voldoende ventilatie. De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken. Zie rubriek 8 voor wat betreft het gebruik van de persoonlijke beschermingsuitrusting. De dampen niet inademen. Vermijd contact met de huid, ogen of kleding. Vermenging met Chemisch op elkaar inwerkende materialen, Raadpleeg Rubriek 10 over Niet-compatibele materialen. absoluut vermijden. Goede procescontrole waarborgen om emissies tot een minimum te beperken (temperatuur, concentratie, pH, tijd). Voorkom lozing in het milieu. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Gebruik explosieveilige apparatuur. Gebruik geaarde elektrische/mechanische apparatuur.

Hygiënische maatregelen : Handhaaf een goede industriële hygiëne. De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Verontreinigde kleding uittrekken. Werkkleding en gewone kleding van elkaar gescheiden houden. De kleding afzonderlijk wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslagvoorwaarden : Buiten het bereik van kinderen houden. Opslag van brandbare vloeistoffen. Op een droge, koele en zeer goed geventileerde plek opslaan. Niet bewaren in de buurt van of samen met een van de incompatibele stoffen uit rubriek 10. De opslagfaciliteiten indijken om vervuiling van de grond en het water te voorkomen in het geval van lozing.

Verpakkingsmateriaal : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan.

7.3. Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)		
Oostenrijk	MAK (OEL TWA)	500 mg/m³
Oostenrijk	MAK (OEL TWA) [ppm]	200 ppm
Oostenrijk	MAK (OEL STEL)	2000 mg/m³ 2000 mg/m³ (STEL for large casting valid until December 31, 2013)
Oostenrijk	MAK (OEL STEL) [ppm]	800 ppm 800 ppm (STEL for large casting valid until December 31, 2013)
België	OEL TWA	500 mg/m³

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)		
België	OEL TWA [ppm]	200 ppm
België	OEL STEL	1000 mg/m³
België	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Bulgarije	OEL TWA	980 mg/m³
Bulgarije	OEL STEL	1225 mg/m³
Kroatië	GVI (OEL TWA) [1]	999 mg/m³
Kroatië	GVI (OEL TWA) [2]	400 ppm
Kroatië	KGVI (OEL STEL)	1250 mg/m³
Kroatië	KGVI (OEL STEL) [ppm]	500 ppm
Tsjechische Republiek	PEL (OEL TWA)	500 mg/m³
Denemarken	OEL TWA [1]	490 mg/m³
Denemarken	OEL TWA [2]	200 ppm
Estland	OEL TWA	350 mg/m³
Estland	OEL TWA [ppm]	150 ppm
Estland	OEL STEL	600 mg/m³
Estland	OEL STEL [ppm]	250 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	500 mg/m³ (Propanol)
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	200 ppm (Propanol)
Finland	HTP (OEL STEL)	620 mg/m³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Frankrijk	VLE (OEL C/STEL)	980 mg/m³
Frankrijk	VLE (OEL C/STEL) [ppm]	400 ppm
Duitsland	Werkplekgrenswaarde (mg/m³) (TRGS900)	500 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Duitsland	Werkplekgrenswaarde (ppm) (TRGS900)	200 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Duitsland	Biologische grenswaarde	25 mg/l Parameter: Acetone - Medium: whole blood - Sampling time: end of shift 25 mg/l Parameter: Acetone - Medium: urine - Sampling time: end of shift
Griekenland	OEL TWA	980 mg/m³
Griekenland	OEL TWA [ppm]	400 ppm
Griekenland	OEL STEL	1225 mg/m³
Griekenland	OEL STEL [ppm]	500 ppm
Hongarije	AK (OEL TWA)	500 mg/m³
Hongarije	CK (OEL STEL)	1000 mg/m³
Ierland	OEL TWA [2]	200 ppm
Ierland	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Letland	OEL TWA	350 mg/m³
Litouwen	IPRV (OEL TWA)	350 mg/m³
Litouwen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
Litouwen	TPRV (OEL STEL)	600 mg/m³
Litouwen	TPRV (OEL STEL) [ppm]	250 ppm

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)		
Polen	NDS (OEL TWA)	900 mg/m³
Polen	NDSCh (OEL STEL)	1200 mg/m³
Portugal	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Portugal	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Roemenië	OEL TWA	200 mg/m³
Roemenië	OEL TWA [ppm]	81 ppm
Roemenië	OEL STEL	500 mg/m³
Roemenië	OEL STEL [ppm]	203 ppm
Slowakije	NPHV (OEL TWA) [1]	500 mg/m³
Slowakije	NPHV (OEL TWA) [2]	200 ppm
Slowakije	NPHV (OEL C)	1000 mg/m³
Slovenië	OEL TWA	500 mg/m³
Slovenië	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Slovenië	OEL STEL	1000 mg/m³
Slovenië	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Spanje	VLA-ED (OEL TWA) [1]	500 mg/m³ (the partial or complete commercialization or use of this substance as a phytosanitary or biocide compound is prohibited)
Spanje	VLA-ED (OEL TWA) [2]	200 ppm (the partial or complete commercialization or use of this substance as a phytosanitary or biocide compound is prohibited)
Spanje	VLA-EC (OEL STEL)	1000 mg/m³
Spanje	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Zweden	NGV (OEL TWA)	350 mg/m³
Zweden	NGV (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
Zweden	KTV (OEL STEL)	600 mg/m³
Zweden	KTV (OEL STEL) [ppm]	250 ppm
Verenigd Koninkrijk	WEL TWA (OEL TWA) [1]	999 mg/m³
Verenigd Koninkrijk	WEL TWA (OEL TWA) [2]	400 ppm
Verenigd Koninkrijk	WEL STEL (OEL STEL)	1250 mg/m³
Verenigd Koninkrijk	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	500 ppm
Noorwegen	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	245 mg/m³
Noorwegen	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	100 ppm
Noorwegen	Korttidsverdi (OEL STEL)	306,25 mg/m³ (value calculated)
Noorwegen	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	150 ppm (value calculated)
Zwitserland	MAK (OEL TWA) [1]	500 mg/m³
Zwitserland	MAK (OEL TWA) [2]	200 ppm
Zwitserland	KZGW (OEL STEL)	1000 mg/m³
Zwitserland	KZGW (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Australië	OES TWA [1]	983 mg/m³
Australië	OES TWA [2]	400 ppm
Australië	OES STEL	1230 mg/m³
Australië	OES STEL [ppm]	500 ppm
Canada (Quebec)	VECD (OEL STEL)	1230 mg/m³
Canada (Quebec)	VECD (OEL STEL) [ppm]	500 ppm

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)		
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	985 mg/m³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	400 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	200 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL STEL [ppm]	400 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	2000 ppm (10% LEL)
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	980 mg/m³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	400 ppm
USA - NIOSH	NIOSH REL (STEL)	1225 mg/m³
USA - NIOSH	NIOSH REL STEL [ppm]	500 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	980 mg/m³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	400 ppm

Ethylacetaat (141-78-6)		
EU	IOEL TWA	734 mg/m³
EU	IOEL TWA [ppm]	200 ppm
EU	IOEL STEL	1468 mg/m³
EU	IOEL STEL [ppm]	400 ppm
Oostenrijk	MAK (OEL TWA)	1050 mg/m³
Oostenrijk	MAK (OEL TWA) [ppm]	300 ppm
Oostenrijk	MAK (OEL STEL)	2100 mg/m³
Oostenrijk	MAK (OEL STEL) [ppm]	600 ppm
België	OEL TWA	1461 mg/m³
België	OEL TWA [ppm]	400 ppm
België	OEL STEL	1468 mg/m³
België	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Bulgarije	OEL TWA	800 mg/m³
Bulgarije	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Bulgarije	OEL STEL	1468 mg/m³
Bulgarije	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Kroatië	GVI (OEL TWA) [1]	734 mg/m³
Kroatië	GVI (OEL TWA) [2]	200 ppm
Kroatië	KGVI (OEL STEL)	1468 mg/m³
Kroatië	KGVI (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Cyprus	OEL TWA	734 mg/m³
Cyprus	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Cyprus	OEL STEL	1468 mg/m³
Cyprus	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Tsjechische Republiek	PEL (OEL TWA)	700 mg/m³
Denemarken	OEL TWA [1]	540 mg/m³
Denemarken	OEL TWA [2]	150 ppm
Estland	OEL TWA	500 mg/m³
Estland	OEL TWA [ppm]	150 ppm
Estland	OEL STEL	1100 mg/m³
Estland	OEL STEL [ppm]	300 ppm
Finland	HTP (OEL TWA) [1]	1100 mg/m³

Ethylacetaat (141-78-6)		
Finland	HTP (OEL TWA) [2]	300 ppm
Finland	HTP (OEL STEL)	1800 mg/m³
Finland	HTP (OEL STEL) [ppm]	500 ppm
Frankrijk	VME (OEL TWA)	1400 mg/m³
Frankrijk	VME (OEL TWA) [ppm]	400 ppm
Duitsland	Werkplekgrenswaarde (mg/m³) (TRGS900)	1500 mg/m³ (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Duitsland	Werkplekgrenswaarde (ppm) (TRGS900)	400 ppm (The risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)
Gibraltar	OEL TWA	200 mg/m³
Gibraltar	OEL TWA [ppm]	734 ppm
Gibraltar	OEL STEL	400 mg/m³
Gibraltar	OEL STEL [ppm]	1468 ppm
Griekenland	OEL TWA	1400 mg/m³
Griekenland	OEL TWA [ppm]	400 ppm
Griekenland	OEL STEL	1468 mg/m³
Griekenland	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Hongarije	AK (OEL TWA)	1400 mg/m³
Hongarije	CK (OEL STEL)	1400 mg/m³
Ierland	OEL TWA [1]	734 mg/m³
Ierland	OEL TWA [2]	200 ppm
Ierland	OEL STEL	1468 mg/m³
Ierland	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Italië	OEL TWA	734 mg/m³
Italië	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Italië	OEL STEL	1468 mg/m³
Italië	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Letland	OEL TWA	200 mg/m³
Letland	OEL TWA [ppm]	54 ppm
Litouwen	IPRV (OEL TWA)	500 mg/m³
Litouwen	IPRV (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
Litouwen	NRV (OEL C)	1100 mg/m³
Litouwen	NRV (OEL C) [ppm]	300 ppm
Luxemburg	OEL STEL	1468 mg/m³
Luxemburg	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Malta	OEL TWA	734 mg/m³
Malta	OEL TWA [ppm]	200 ppm
Malta	OEL STEL	1468 mg/m³
Malta	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Nederland	MAC-TGG (OEL TWA)	734 mg/m³
Nederland	MAC-15 (OEL STEL)	1468 mg/m³
Polen	NDS (OEL TWA)	734 mg/m³

Ethylacetaat (141-78-6)		
Polen	NDSCh (OEL STEL)	1468 mg/m³
Portugal	OEL TWA	734 mg/m³ (indicative limit value)
Portugal	OEL TWA [ppm]	400 ppm
Portugal	OEL STEL	1468 mg/m³ (indicative limit value)
Portugal	OEL STEL [ppm]	400 ppm (indicative limit value)
Roemenië	OEL TWA	400 mg/m³
Roemenië	OEL TWA [ppm]	111 ppm
Roemenië	OEL STEL	500 mg/m³
Roemenië	OEL STEL [ppm]	139 ppm
Slowakije	NPHV (OEL TWA) [1]	1500 mg/m³
Slowakije	NPHV (OEL TWA) [2]	400 ppm
Slowakije	NPHV (OEL C)	1100 mg/m³
Slovenië	OEL TWA	1400 mg/m³
Slovenië	OEL TWA [ppm]	400 ppm
Slovenië	OEL STEL	1400 mg/m³
Slovenië	OEL STEL [ppm]	400 ppm
Spanje	VLA-ED (OEL TWA) [1]	1460 mg/m³
Spanje	VLA-ED (OEL TWA) [2]	400 ppm
Spanje	VLA-EC (OEL STEL)	1468 mg/m³
Spanje	VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Zweden	NGV (OEL TWA)	500 mg/m³
Zweden	NGV (OEL TWA) [ppm]	150 ppm
Zweden	KTV (OEL STEL)	1100 mg/m³
Zweden	KTV (OEL STEL) [ppm]	300 ppm
Verenigd Koninkrijk	WEL TWA (OEL TWA) [1]	734 mg/m³
Verenigd Koninkrijk	WEL TWA (OEL TWA) [2]	200 ppm
Verenigd Koninkrijk	WEL STEL (OEL STEL)	1468 mg/m³
Verenigd Koninkrijk	WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	400 ppm
Noorwegen	Grenseverdi (OEL TWA) [1]	550 mg/m³
Noorwegen	Grenseverdi (OEL TWA) [2]	150 ppm
Noorwegen	Korttidsverdi (OEL STEL)	687,5 mg/m³ (value calculated)
Noorwegen	Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	187,5 ppm (value calculated)
Zwitserland	MAK (OEL TWA) [1]	1400 mg/m³
Zwitserland	MAK (OEL TWA) [2]	400 ppm
Zwitserland	KZGW (OEL STEL)	2800 mg/m³
Zwitserland	KZGW (OEL STEL) [ppm]	800 ppm
Australië	OES TWA [1]	720 mg/m³
Australië	OES TWA [2]	200 ppm
Australië	OES STEL	1440 mg/m³
Australië	OES STEL [ppm]	400 ppm
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA)	1440 mg/m³
Canada (Quebec)	VEMP (OEL TWA) [ppm]	400 ppm
USA - ACGIH	ACGIH OEL TWA [ppm]	400 ppm
USA - IDLH	IDLH [ppm]	2000 ppm (10% LEL)

Ethylacetaat (141-78-6)		
USA - NIOSH	NIOSH REL (TWA)	1400 mg/m³
USA - NIOSH	NIOSH REL TWA [ppm]	400 ppm
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [1]	1400 mg/m³
USA - OSHA	OSHA PEL (TWA) [2]	400 ppm

Aanvullende informatie : Personenluchtcontrole :. Regeling ruimteventilatie. Aanbevolen toezichtprocedures

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen : Zorg voor voldoende ventilatie. Organisatorische maatregelen om lozingen, verspreiding en blootstelling te vermijden/beperken. Zie rubriek 7 voor informatie over veilig hanteren .

Persoonlijke beschermingsuitrusting : Het type beschermingsmiddelen is afhankelijk van de concentratie en hoeveelheid gevaarlijke stoffen op de betreffende werkplek.

Bescherming van de handen : Chemisch resistente handschoenen (getest conform EN 374). Geschikt materiaal: Butylrubber. Doorbraaktijd: 4h. Dikte van het handschoenenmateriaal: 0,5mm. Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentatie van de gevaarlijke en -hoeveelheid speciaal voor de werkplek uitgekozen worden.

Bescherming van de ogen : Gebruik een geschikte oogbescherming (EN166): Veiligheidsbril met zijkleppen

Lichaamsbescherming : Draag geschikte beschermende kleding. Gebruik kleding die bescherming biedt tegen chemische middelen

Bescherming van de ademhalingswegen : Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken. Halfgelaatsmasker (DIN EN 140). Volledig gelaatsmasker (DIN EN 136). Type filter: A (EN141). De adembeschermingsfilterklasse moet worden aangepast aan de maximale concentratie schadelijke stoffen (gas/damp/aerosol/partikels) die bij de omgang met het product kan ontstaan. Bij een overschrijding van de concentratie een isoleerapparaat gebruiken! (EN 137)

Bescherming tegen thermische gevaren : Niet vereist onder normale gebruiksomstandigheden. Gebruik geschikte apparatuur.

Beperking en controle van de blootstelling van het milieu : Voorkom lozing in het milieu. Voldoen aan de toepasselijke wetgeving van de Gemeenschap inzake milieubescherming.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen : Vloeibaar

Voorkomen : Vloeibaar.

Kleur : Kleurloos.

Geur : Karakteristiek.

Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar

pH : 6,5 – 8,5

Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar

Smelt-/vriespunt : Geen gegevens beschikbaar

Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar

Beginkookpunt en kooktraject : > 35 °C

Vlampunt : < 23 °C

Zelfontbrandingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar

Ontvlambaarheid (vast,gas) : Niet van toepassing,Vloeibaar

Dampspanning : Geen gegevens beschikbaar

Dampdichtheid	:	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid	:	0,87 – 0,89
Oplosbaarheid	:	Water: Geen gegevens beschikbaar
n-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt	:	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, kinematisch	:	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch	:	Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen	:	Niet van toepassing. De test dient niet te worden uitgevoerd, aangezien de molecule geen chemische groepen bevat op grond waarvan mogelijke explosieve eigenschappen kunnen worden vermoed.
Oxiderende eigenschappen	:	Niet van toepassing. Het classificatieproces hoeft niet te worden gebruikt omdat er geen chemische groepen in het molecuul zitten met oxiderende eigenschappen.
Explosiegrenzen	:	Geen gegevens beschikbaar
Deeltjesgrootte	:	Niet van toepassing
Verdeling van deeltjesgrootte	:	Niet van toepassing
Vorm van de deeltjes	:	Niet van toepassing
Aspectverhouding deeltjes	:	Niet van toepassing
Deeltjesaggregatietoestand	:	Niet van toepassing
Deeltjesagglomeratietoestand	:	Niet van toepassing
Specifieke oppervlaktegrootte deeltjes	:	Niet van toepassing
Deeltjesstofvorming	:	Niet van toepassing

9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Licht ontvlambare vloeistof en damp. Verwijzing naar andere rubrieken 10.4 & 10.5.

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Dampen kunnen een ontplofbaar mengsel met lucht vormen. Verwijzing naar andere rubrieken 10.4.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Rechtstreeks zonlicht. Zie rubriek 7 voor informatie over veilig hanteren. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterke oxidatiemiddelen. Zuren. Halogeneenverbindingen. alkalimetalen. Aluminium. Amines. IJzer. Zie rubriek 7 voor informatie over veilig hanteren.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Verwijzing naar andere rubrieken 5.2.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Acute toxiciteit : Niet ingedeeld (Niet van toepassing.)

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)	
LD50/oraal/rat	> 2000 mg/kg
LD50/dermaal/konijn	> 10000 mg/kg
LC50/inhalatie/4uur/rat	46 – 73 mg/l/4u
LC50/inhalatie/4uur/rat (ppm)	10000 ppm

Ethylacetaat (141-78-6)	
LD50/oraal/rat	5620 mg/kg
LD50/dermaal/konijn	> 5000 mg/kg
LC50/inhalatie/4uur/rat	> 22,5 mg/l (6h)
LC50/inhalatie/4uur/rat (ppm)	4000 ppm/4h
LD50, OECD 401, oraal, konijn	4934 mg/kg bw

Huidcorrosie/-irritatie : Niet ingedeeld (Niet van toepassing)
pH: 6,5 – 8,5

Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld (Niet van toepassing.)
pH: 6,5 – 8,5

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld (Niet van toepassing.)

Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Niet van toepassing.)

Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld (Niet van toepassing.)

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Niet van toepassing.)

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld (Niet van toepassing.)

STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld (Niet van toepassing.)

Ethylacetaat (141-78-6)	
NOAEL (oraal, rat, 90 dagen)	900 mg/kg lichaamsgewicht/dag
NOAEC (inhalatie, rat, damp, 90 dagen)	350 ppm (94d, 6h/d, 5d/w)

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Niet van toepassing.)

BONI NAGELLAKREMOVER	
Viscositeit, kinematisch	Geen gegevens beschikbaar

Overige informatie : Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen. Voor meer informatie, zie paragraaf 4.

11.2. Informatie over andere gevaren

11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

Schadelijke effecten van die hormoonontregelende eigenschappen voor de gezondheid : Niet van toepassing

11.2.2 Overige informatie

Overige informatie : Symptomen die verband houden met de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen,Voor meer informatie, zie paragraaf 4

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Milieueigenschappen : Niet van toepassing. Volgens de criteria van de EG-classificatie en kenmerking "gevaarlijk voor het milieu" moet de stof/het product niet als milieugevaarlijk gekenmerkt worden.

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Niet ingedeeld

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)	
LC50 - Vissen [1]	> 2000 mg/l (96 h)
LC50 - Vissen [2]	11130 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
EC50 - Schaaldieren [1]	> 2000 mg/l (48 h)
EC50 72h - Algen [1]	> 1000 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)
EC50 96u - Algen [1]	> 1000 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)
ErC50 algen	> 1000 mg/l (72h)

Ethylacetaat (141-78-6)	
LC50 - Vissen [1]	220 – 250 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
LC50 - Vissen [2]	484 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [flow-through])
EC50 - Schaaldieren [1]	560 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])
EC50 - Andere waterorganismen [1]	3300 mg/l (48 h - Desmodesmus subspicatus)
EC50 72h - Algen [1]	5600 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
ErC50 algen	5600 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
NOEC (aanvullende informatie)	NOEC, algen 2000 mg/l (96h) Selenastrum capricornutum (OECD 201)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

BONI NAGELLAKREMOVER	
Persistentie en afbreekbaarheid	Geen aanvullende informatie beschikbaar.

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)	
Persistentie en afbreekbaarheid	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

Ethylacetaat (141-78-6)	
Persistentie en afbreekbaarheid	Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie	69 % (20d)

12.3. Bioaccumulatie

BONI NAGELLAKREMOVER	
n-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt	Geen gegevens beschikbaar
Bioaccumulatie	Geen aanvullende informatie beschikbaar.

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)	
n-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt	0,05 (at 25 °C)

Bioaccumulatie	Op basis van de octanol-water-partitiecoëfficiënt is er geen significante bioaccumulatie in organismen te verwachten.

Ethylacetaat (141-78-6)	
BCF - Vissen [1]	30
Bioconcentratiefactor (BCF)	30 (Leuciscus idus, 30d)
n-Octanol/Water verdelingscoëfficiënt	0,6
Bioaccumulatie	Laag potentieel.

12.4. Mobiliteit in de bodem

BONI NAGELLAKREMOVER	
Mobiliteit in de bodem	Geen gegevens beschikbaar

propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)	
Ecologie - bodem	oplosbaar in water.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

BONI NAGELLAKREMOVER	
Resultaat van het onderzoek naar PBT-eigenschappen	Niet van toepassing

Component	
Ethylacetaat (141-78-6)	Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII
propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol (67-63-0)	Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de PBT-criteria van de REACH-verordening, annex XIII Deze stof/dit mengsel voldoet niet aan de zPzB-criteria van de REACH-verordening, annex XIII

12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Schadelijke milieueffecten van die hormoonontregelende eigenschappen : Niet van toepassing

12.7. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten : Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanbevelingen voor afvoer van producten/verpakkingen : Voorkom lozing in het milieu. Lege containers en afval op een veilige manier verwijderen. Zie rubriek 7 voor informatie over veilig hanteren. Raadpleeg fabrikant/leverancier voor informatie over terugwinning/recycling. Recycling heeft de voorkeur boven verwijdering of verbranding. Als recycling niet mogelijk is, verwijderen in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van afval. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden. Vervuilde stoffen verwijderen conform de geldende wetgeving.

Europese afvalstoffenlijst (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC) : Afvalcodes dienen door de gebruiker te worden toegewezen, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkingsautoriteiten

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig de eisen van ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. VN-nummer				
1993	1993	1993	1993	1993
14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN				
BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol ; ethylacetaat)	FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol ; ethyl acetate)	Flammable liquid, n.o.s. (propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol ; ethyl acetate)	BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol ; ethylacetaat)	BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol ; ethylacetaat)
Omschrijving vervoerdocument				
UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol ; ethylacetaat), 3, II, (D/E)	UN 1993 FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol ; ethyl acetate), 3, II	UN 1993 Flammable liquid, n.o.s. (propan-2-ol, isopropyl alcohol, isopropanol ; ethyl acetate), 3, II	UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol ; ethylacetaat), 3, II	UN 1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (propaan-2-ol, isopropylalcohol, isopropanol ; ethylacetaat), 3, II
14.3. Transportgevarenklasse(n)				
3	3	3	3	3
				
14.4. Verpakkingsgroep				
II	II	II	II	II
14.5. Milieugevaren				
Milieugevaarlijk : Nee	Milieugevaarlijk : Nee Mariene verontreiniging : Nee	Milieugevaarlijk : Nee	Milieugevaarlijk : Nee	Milieugevaarlijk : Nee
Geen aanvullende informatie beschikbaar				

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker : Geen gegevens beschikbaar

- Wegtransport

Classificatiecode (ADR)	:	F1
Bijzondere bepaling	:	274, 601, 640D
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR)	:	1l
Vrijgestelde hoeveelheden (ADR)	:	E2
Verpakkingsinstructies (ADR)	:	P001, IBC02, R001
Voorschriften voor gezamenlijke verpakking (ADR)	:	MP19
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)	:	T7
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (ADR)	:	TP1, TP8, TP28
Tankcode (ADR)	:	LGBF

Voertuig voor tankvervoer	:	FL
Vervoerscategorie (ADR)	:	2
Bijzondere bepalingen voor het vervoer - Bedrijf (ADR)	:	S2, S20
Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.)	:	33
Oranje identificatiebord	:	
Code tunnelbeperking	:	D/E
EAC code	:	•3YE

- Transport op open zee

Bijzondere bepaling (IMDG)	:	274
Beperkte hoeveelheden (IMDG)	:	1 L
Uitgezonderde hoeveelheden (IMDG)	:	E2
Verpakkingsinstructies (IMDG)	:	P001
Verpakkingsinstructies IBC (IMDG)	:	IBC02
Instructies voor tanks (IMDG)	:	T7
Bijzondere bepalingen voor tanks (IMDG)	:	TP1, TP28, TP8
Nr. NS (Brand)	:	F-E
Nr. NS (Verspilling)	:	S-E
Stuwagecategorie (IMDG)	:	B
MFAG-Nr	:	128

- Luchttransport

PCA Verwachte hoeveelheden (IATA)	:	E2
PCA Beperkte hoeveelheden (IATA)	:	Y341
PCA beperkte hoeveelheid max. netto hoeveelheid (IATA)	:	1L
PCA verpakkingsvoorschriften (IATA)	:	353
PCA max. netto hoeveelheid (IATA)	:	5L
CAO verpakkingsvoorschrift (IATA)	:	364
CAO max. netto hoeveelheid (IATA)	:	60L
Bijzondere bepalingen (IATA)	:	A3
ERG-code (IATA)	:	3H

- Transport op binnenlandse wateren

Classificeringscode (ADN)	:	F1
Bijzondere bepaling (ADN)	:	274, 601, 640D
Beperkte hoeveelheden (ADN)	:	1 L
Uitgezonderde hoeveelheden (ADN)	:	E2
Vervoer toegestaan (ADN)	:	T
Vereiste apparatuur (ADN)	:	PP, EX, A
Ventilatie (ADN)	:	VE01
Aantal blauwe kegels/lichten (ADN)	:	1

- Spoorwegvervoer

Classificeringscode (RID)	:	F1
Bijzondere bepaling (RID)	:	274, 601, 640D

Beperkte hoeveelheden (RID)	: 1L
Uitgezonderde hoeveelheden (RID)	: E2
Verpakkingsinstructies (RID)	: P001, IBC02, R001
Bijzondere voorschriften voor gezamenlijke verpakking (RID)	: MP19
Instructies voor transporttanks en bulkcontainers (RID)	: T7
Bijzondere bepalingen voor transporttanks en bulkcontainers (RID)	: TP1, TP8, TP28
Tankcodes voor RID-tanks (RID)	: LGBF
Transportcategorie (RID)	: 2
Expresspakket (RID)	: CE7
Gevarenidentificatienummer (RID)	: 33

14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Code: IBC : Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH

Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH

Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld

15.1.2. Nationale voorschriften

Frankrijk

No ICPE	Installations classées Désignation de la rubrique	Code Régime	Rayon
4331.text	Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330. La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :		
4331.1	1. Supérieure ou égale à 1000 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	A	2
4331.2	2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1000 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	E	
4331.3	3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t. Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.	DC	

Duitsland

Referentie Wetgeving	: WGK 1, zwak waterbedreigend (Indeling conform AwSV, bijlage 1)
Duitse opslagclassificatie (LGK)	: LGK 3 - Ontvlambare vloeistoffen

Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) : Vermeld in de 12e BlmSchV (besluit inzake de bescherming tegen emissies) (bijlage I) onder: 1.2.5.3

Drempelhoeveelheden voor de activiteitensector conform § 1 alinea 1

- Zin 1: 5000000 kg
- Zin 2: 50000000 kg

Nederland

Waterbezwaarlijkheid	: B (4) - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
SZW-lijst van mutagene stoffen	: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding	: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid	: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling	: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

Denemarken

Brandgevarenklasse	: Klasse II-1
Opslageenheid	: 5 liter
Opmerkingen betreffende de indeling	: R10 <>; Wettelijke interventie richtlijnen voor de opslag van brandbare vloeistoffen moeten worden gevolgd

Polen

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de Poolse wetgeving.	: Niet van toepassing

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling

Niet van toepassing

Voor de volgende stoffen van dit mengsel heeft een beoordeling van de chemische veiligheid plaatsgevonden
propaan-2-ol; isopropylalcohol; isopropanol Ethylacetaat

RUBRIEK 16: Overige informatie

Afkortingen en acroniemen:

	ABM = Algemene beoordelingsmethodiek
	ADN = Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen op de Rijn ADR = Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg CLP = indeling, etikettering en verpakking van stoffen overeenkomstig 1272/2008/EG IATA = Internationale Luchtvaartassociatie (International Air Transport Association) IMDG = Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee LEL = onderste ontstekingsgrens/onderste explosiegrens UEL = bovenste explosiegrens/bovenste ontstekingsgrens REACH = de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
	BTT = Doordringtijd (maximale draagduur)
	DMEL = Afgeleide dosis met minimaal effect
	DNEL = Afgeleide doses zonder effect
	EC50 = effectieve-concentratiemediaan
	EL50= mediaan voor effectief niveau
	ErC50 = EC50 op het vlak van vertraging van de groeisnelheid
	ErL50 = EL50 op het vlak van vertraging van de groeisnelheid
	EWC = Europese afvalstoffenlijst
	LC50 = Concentratie die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt

	LD50 = Dosis die bij 50 % van een testpopulatie tot de dood leidt (mediaan letale dosis)
	LL50 = Mediaan letale dosis
	NA = Niet van toepassing
	NOEC = concentratie zonder waargenomen effect
	NOEL: dosis of concentratie waarbij geen effect werd vastgesteld
	NOELR = dosis zonder waargenomen effect
	NOAEC = concentratie zonder waargenomen schadelijk effect
	NOAEL = Dosis waarbij geen schadelijk effect wordt waargenomen
	N.O.S. = Not Otherwise Specified
	OEL = Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling - grenswaarden voor kortstondige blootstelling (STEL)
	PNEC = Voorspelde concentraties zonder effect
	Quantitative structure-activity relationship (QSAR)
	STOT = Specifieke doelorgaantoxiciteit
	TWA = tijdgewogen gemiddelde
	VOC = Vluchtige organische verbindingen
	WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water Management Act)

Bronnen van de kerngegevens die zijn gebruikt : ECHA (Europees agentschap voor chemische stoffen), loli, Supplier sds.

Opleidingsadvies : Training van personeel over goede praktijken.

Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Eye Irrit. 2	Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2
Flam. Liq. 2	Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2
H225	Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H319	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336	Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
STOT SE 3	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling, Categorie 3, narcotische werking

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2020/878
Classificatie volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in dit veiligheidsinformatieblad werd verkregen van bronnen die, naar beste weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct of geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De omstandigheden of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk wordt afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product. Dit veiligheidsinformatieblad werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de gegevens op het VIB niet van toepassing zijn.